


* 使用上の注意事項


{使用上の注意}

- *使用環境温度5~40℃です。
- *器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取付けて下さい。
- *空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- *設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。









| 番号 | 部品 | 備考 | | | | | |
|----|------|-------|--------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 1 | ボディー | アルミ合金 | コントロール | DMX512, RDM | 本体色 | 黒 | |
| 2 | レンズ | 光学ガラス | チャンネル | 1/2 ch | 光源 | 50×365nm UV LED | |
| 3 | アーム | アルミ合金 | 信号プラグ | 3pin or 5pin XLR | ビーム角 | 29° | |
| | | | 電源プラグ | パワコン in out | 使用環境 | IPX4 | |
| | | | 入力電圧 | AC100~240V, 50/60Hz | 寸法L×H×W(mm) | 247 × 234 × 307mm | |
| | | | 消費電力 | 65W | 重量 | 3. 5Kg | |

型番 BL-100 UV

ACME • JAPAN株式会社

〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F Tel(06)7502-1234 Fax(06)7494-1076