



STAGE PAR 100 IP LED-PAR 100 IP





- · CRI≥90
- ・ハロゲン500W相当の明るさ
- ・数パターンの手動ズーム
- ・0~100%スムース調光
- ・バリアブルストロボスピード
- ・バンドア(オプション)



製品仕様

・入力電圧: AC100~240V、50/60Hz

・消費電力:108W

・光源:1×100W LEDモジュール

·色温度:5700K/3000K

·ズーム:9°/15°/20°/25°/30°

・ルーメン: 4973 l m

・DMXチャンネル: 1/2/3 ch

・コントロール: DMX512、マニュアル、RDM

・ソフト更新: DMX link

・ディスプレイ:LED

・信号プラグ: 3-pin or 5-pin IP XLR

・電源プラグ:パワコン


·防水: IP×4

·寸法:418×281×452mm

・最大機材サイズ:縦 564mm

横 418mm 奥行 281mm

・重量:4.5kg



9°Lux	ww	42860	10120	4729	2576
	CW	50070	12560	5566	3017
15°Lux	ww	17360	3895	2254	1100
	CW	18000	5410	2431	1421
20°Lux	ww	9030	2484	1237	700
	CW	11120	3309	1490	872
25°Lux	ww	6170	1550	774	448
	CW	7700	2060	1045	546
30°Lux	WW	4170	1114	556	334
	CW	5409	1430	757	406

寸法図(mm)

